

GEDA 300Z

Een compacte goederenlift met een uitstekende reputatie; de GEDA 300Z. Praktisch, voordelig en uniek binnen zijn segment. De 300Z wordt daarom veel gebruikt voor steigerbouw of als extra goederenlift bij kleinere bouwplaatsen. Lees op dit infoblad de specificaties of bel 071 341 91 20 voor meer informatie.

Het liftplatform is simpel en praktisch met een open liftkooi en twee laadkleppen. Op de begane grond en op iedere etage bevindt zich een eenvoudig laadstation met robuuste veiligheidshekken. Per etage kan men het platform 90 graden naar zich toedraaien om de goederen veilig uit te laden. Met een hefvermogen van 300 kg zijn de liften handig voor het vervoeren van lange voorwerpen zoals steiger of bekistingmateriaal. Bovendien vraagt de lift geen krachtstroom zodat u aan de slag kunt zonder nutsvoorziening of aggregaat.

De GEDA 300Z lift is eenvoudig te vervoeren op een aanhangwagen en kan zonder kraan worden

opgebouwd. De enkele liftmast wordt opgebouwd vanaf het liftplatform met handzame aluminium mastelementen van 2 meter. Hiermee kan een liftmonteur de lift, zonder extra hulp, vlot installeren op locatie.

VOORDELEN:

- Het liftplatform is per etage aan weerszijde horizontaal 90 graden te draaien om de goederen eenvoudig en veilig te lossen.
- De meest compacte goederenlift bij gebrek aan ruimte
- Individueel op te bouwen zonder de inzet van een kraan
- Heft zonder krachtstroomvoorziening (230V)



WERKOPNAME, BEREKENING, INSTALLATIE EN SERVICE UW PARTNER IN MATERIEELVERHUUR

RECO is al ruim 65 jaar dé specialist in het verhuren van materieel. Wij combineren materieelverhuur met technisch advies en aanvullende diensten. Door deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid productassortiment leveren wij de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf werken we via korte lijnen met persoonlijk contact, zodat we door snel schakelen, zekerheid kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Zo gaan wij iedere uitdaging aan als uw partner in materieel!

TECHNISCHE GEGEVENS GEDA 300Z

GEDA 300Z

TECHNISCHE GEGEVENS

CAPACITEIT

Hefvermogen	300 kg
Liftsnelheid	20 m/min
Maximale hefhoogte	50 m
Hoogte eerste verankering	3 m
Ruimte tussen verankering	4 m
Laatste verankering	laatste stopplaats

PLATFORM AFMETINGEN

Breedte	0.75 m
Lengte	1.4 m
Hoogte mastelement	2 m

ELECTRISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening	230V 50 Hz
Stroomtoevoer	16 A
Nominaal vermogen	1.8 kW

GEWICHT

Basiseenheid en behuizing	393 kg
Mastelement	25 kg



CONTACTGEGEVENS

Hoogwaard 187
2396 AP, Koudekerk aan den Rijn

T. +31 (0)71 341 9120

E. info@reco.eu

W. www.reco.eu

RECO
UW PARTNER IN MATERIEEL